www.fuart.it

Minimales Hindernis,maximale Tragfähigkeit

Zuerst ist die technische Idee entstanden, dann folgte die geschäftliche Intuition die sie perfektioniert hat. Um 12.00 Uhr, Montag den 18. Februar 2008 kommt „FUART" ans Licht nach zwei soliden, zehnjährigen Erfahrungen im Umwelttechnologiesektor ergänzt durch den Dynamismus eines jungen Managers. Stark, robust, kühn ist der Sinn des Ausdrucks „Fuart". Minimales Hindernis, maximale Tragfähigkeit ist die Idee aus der sich das Projekt Fuart entwickelt hat, zusammen mit einem personifiziertem Kundenservice.

Der Wertweiser der neuen Firma ist die Suche nach Perfektion in einer konstanten Erneuerung, Genauigkeit, und Verbesserung der Qualität gerichtet auf Vielseitigkeit und Stärke; und das Warenzeichen Fuart ist die Synthese davon: drei Kreise, Symbol der Vervollkommnung und Kontinuität, von der Erfahrung zur Erneuerung. Blau sind die Farbtöne, gewählt um den italienischen Stil darzustellen. Aber nicht nur. Fuart stellvertretend für 4 C, das heißt das von Herz (im italienischen „cuore"), das für die Leidenschaft steht die sein Team dazu bringt seinen Kunden („cliente") zu befriedigen, der, befriedigt, Kasse („cassa") erzeugt: wesentlich um Wachstum („crescita") zu finanzieren: das Resultat das aus den ersten drei Voraussetzungen entsteht.

Die Mission: Dank unserem Enthusiasmus, unserer Gruppenarbeit und unseren Werten wollen wir die größte Auswahl an multifunktionellen Fahrzeugen von großer Vielseitigkeit vorstellen um die spezifischen Bedürfnisse derer in der Welt zu befriedigen, die in engen Altstädten, in schwer zugänglichen Bergzonen, In schwierigen und unbequemen Situationen arbeiten. Wir wollen über die Erwartungen der Kunden hinaus, die sich uns anvertrauen um eine sichere und erfolgreiche Lösung für ihre noch nicht gelösten Probleme zu finden.

Die Werte: Unser Wertweiser ist die Erforschung der Vervollkommnung durch stetige Erneuerung, Genauigkeit und Verbesserung der Qualität gerichtet auf die Vielseitigkeit und Stärke. Wir sind Italiener mit unserer Liebe für das Schöne, der Sorgfalt für Kleinigkeiten und der Fähigkeit flexibel zu sein, mit unserer Arbeitshingabe und Eifer Werte im Zeitalter und dem Ort wo wir wirken aufzubauen. Von Leidenschaft geleitet, bemühen wir uns die Arbeitsqualität unserer Kunden und die unserer Mitarbeiter zu verbessern.

Die Vision: Wir wollen der europäische Bezugspunkt im Bereich der multifunktionellen Fahrzeuge von hoher Tragfähigkeit werden und wollen anerkannt werden als eine Firma der Erneuerung, die geeignete Produkte für die einzelnen Bedürfnisse anbietet um Führer der großen Auswahl zu werden.

Eine vereinfachte und leistungsstarke Struktur: Schnelle Lösungen, sichere Zeiten, kontrollierter Produktionsprozess sind die Ergebnisse unserer vereinfachten und leistungsstarken Organisation. Fuart, eine sehr junge Firma die spezielle Arbeitsfahrzeuge produziert. Weil Fuart stark bedeutet, stark wie der Wille der Gründer und der Mitarbeiter und so stark wie das Fahrzeug das allem den Namen gibt: der Fuart, der sicherlich ein Fahrzeug für Spezialarbeiten ist, aber entstanden ist um verschiedene Bedürfnisse in einer bisher ungefüllten Marktlücke zu befriedigen. Denn bis heute ist Fuart das einzige Fahrzeug in der Welt das, im Vergleich zu einer Breite von nur 1800mm eine totale Tragfähigkeit von 10 und 12 Tonnen hat. Mit dem Slogan „Minimales Hindernis-maximale Tragfähigkeit" scheint Fuart sich als ideale Lösung für die durchzusetzen, die in eingeschränkten Zonen arbeiten wie in Altstadtzonen oder in unzugänglichen Berggebieten oder aber in schwierigen Situationen. Reinigungspumpen, Tankwagen, Saugpumpen, Kräne, Bauausrüstungen und Müllpresser. Das sind nur einige der normalen Anwendungen die Fuart interessieren.

Fast einzig, wenn wir wollen, entfernt sich der Fuart von den aktuellen Karosserietendenzen um eigene, ungleichmäßige Geometrien zu gestalten, Retròdetails und erneuernde Besonderheiten die zusammen ein Spiel aus Einfachheit und Eleganz formen, das sicher nicht den italienischen Ursprung versteckt. Eine Huldigung und eine Art um klarzumachen dass der" made in Italy" mehr denn je lebendig und bereit ist, neue Energie in eine Branche zu spenden in der alles schon von internationalen Konzernriesen beschlossen zu sein schien.

catalogo fuart.indd 2 4/6/2013 12:58:35 AM

fuart

MAKES THE ROAD EASY

Inhaltsverzeichnis

Fuart 4-7
Dreiseitiger Kipper 8
Lastwagen mit Kran 9
Müllpresser C 10 10
Monoperator 11
Fuart mit Saugpumpenjet 12
Saugpumpe Cappellotto 13
Kipper hinten absetzbar 14
Multiheber mit Rückausladung 15
Rotierender Multiheber 16
Fuart mit Technogas 18
Brennstofftanker 19
Betonpumpe 20
Fuart mit Betonpumpe 22
Betonmischer 23
Feuerlöschpumpe 25
Kehrmaschine 26
Fuart 10 28
Fuart 12 30

catalogo fuart.indd 3 4/6/2013 12:58:36 AM

WENDIG.

Hergestellt um überall durchzukommen

Seine Breite von nur 1800mm macht ihn ideal um in engen Altstädten, in schwer zugänglichen Bergstrassen, in schwierigen und unpraktischen Baustellen zu arbeiten. Außer durch seine reduzierten Außenmaße ist die Beweglichkeit gewährleistet durch den kleinen Wendekreis von nur 10,5 Meter. Um die schwierigsten Gelände zu bewältigen ist die Differenzialsperre eine Serienherstellung.
Der Schwerpunkt auf nur 56 cm Bodenhöhe garantiert die maximale Stabilität und Straßenhaltung auch mit Komplexen und schweren Ausstattungen.

catalogo fuart.indd 4 4/6/2013 12:58:41 AM

catalogo fuart.indd 5 4/6/2013 12:58:42 AM

catalogo fuart.indd 6 4/6/2013 12:58:44 AM

ZUVERLÄSSIG.

177 und 220 PS Mercedes oder Iveco: Fuart fährt auch bei Verkehrsblockaden in Städten dank seinem Euro 5 Motor mit niedrigen Abgaswerten.
Die Gangschaltung mit 6 Gängen garantiert die richtige Übertragung während der Arbeit. Die kippbare Kabine macht die Wartung einfach . Das Fahrgestell ist gebaut um lange Zeit zu dauern aus speziellem Stahl mit hoher Streckgrenze mit antikorrosiver Behandlung durch Cataforesi und Lackierung. Achsen und Blattfedern sind verstärkt um Extremnutzungen auszuhalten. Auch bei hohen Lastfähigkeiten ist die maximale Sicherheit durch die ABS Bremsung gewährleistet.

WENDIG.

Gebaut um überall durchzukommen.
Die Seitenspiegel sind einklappbar um nicht hinderlich zu sein.
Aus neuster Erzeugung, die polielipsoidalen Rücklichter garantieren eine optimale nächtliche Sichtbarkeit.

ERNEUERND.

Einzigartig in seinem italienischen Stil.
Zersetzte Geometrie, Retròdetails, erneuernde Besonderheiten in einem Spiel aus Nüchternheit und Eleganz realisiert in Italien.

Fuart 10

FUART 10.
1800 mm x 10 tonnen.

Fuart 12

FUART 12.
1850 mm x 12 tonnen.

catalogo fuart.indd 7 4/6/2013 12:58:46 AM

KIPPER

Dreiseitiger Kipper

- Fuart 10:10 t - Fuart 12:12 t.
- Ingombro massimo Fuart 10:1.800 mm
  Fuart 12:1.850 mm
- Radstand 2600-3000 mm auf beiden Typen.
- Differenzialsperre, ABS, Motorbremse.

- Höchstlänge bis 4600mm
- Pritschenwände in Aluminium von 400-1000mm
- Restliche Nutztragfähigkeit 5,7t bis 7,6t.
- herausnehmbarer Stangenhalter hinten.
- Herausnehmbarer Gitterstangenhalter vorne
- Blechbodenplatte von 40/10mm
- Seilspannerhaken
- Sandgestrahlte und ofenlackierte Struktur

KRAN

Lastwagen mit Kran

- Fuart 10:10 t - Fuart 12:12 t.
- Maximale Breite Fuart 10:1.800 mm
  Fuart 12:1.850 mm
- Radstand 2600-3000 mm bei beiden Typen.
- Differenzialsperre, ABS, Motorbremse.

fuart
MAKES THE ROAD EASY

catalogo fuart.indd 9 4/6/2013 12:58:49 AM

fuart
MAKES THE ROAD EASY

Müllpresser C10

- Fuart 10:10 t - Fuart 12:12 t.
- Maximale Breite Fuart 10:1.800 mm
  Fuart 12:1.850 mm
- Radstand 2600-3000 mm bei beiden Typen.
- Differenzialsperre, ABS, Motorbremse.

COMPATTATORE C 10

- Wagenkapazität 10 m³
- Gesetzliche Nutzladefähigkeit 4500 Kg
- Hydraulisches Betriebssystem
- Automatische Abfallpressvorrichtung
- Betriebsdruck 150 atm
- Entleerung des Wagens durch ausstoßbare Spundwand
- Hebkapazität des Mülltonnenhebers 700 Kg
- Pressverhältnis 4:1
- Zeit des Pressprozesses 18"
- Entleerungszeit des vollen Wagens 60"
- Verschlinggeschwindigkeit der Abfälle 9"/m³
- Vordere Auskragung des Fahrzeugs 1.290 mm
- Hintere Auskragung des Fahrzeugs 1.500 mm

catalogo fuart.indd 10 4/6/2013 12:58:54 AM

fuart
MAKES THE ROAD EASY

MÜLLPRESSE

Monoperator.

- Fuart 10:10 t - Fuart 12:12 t.
- Maximale Breite Fuart 10:1.800 mm
  Fuart 12:1.850 mm
- Radstand 2600-3000 mm bei beiden Typen.
- Differenzialsperre, ABS, Motorbremse.

Monoperator Scalvenzi Take Away für fahrbare Behälter von 120-240-360 l nimmt den Müll schnell, sauber und sicher auf, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Straßenseite.

Schnell.

Ermöglicht die Aufnahme von 140 bis 160 Kübel in Arbeitsschichten von 6 Stunden. Das zul. Lastgewicht von 45/50 dz ermöglicht die gleiche Abfallmenge aufzuladen, wofür andere Wagen drei Ladungen brauchen.

Sauber.

Der Führer hat nie Kontakt mit dem Abfall. Die Kübelaufnahme erfolgt durch den Gelenkarm ‚betätigt durch einen Joystick der sich in der Kabine befindet. Der Kasten, von totaler Dichtigkeit, ermöglicht auch die Aufnahme von Müll mit hohem Feuchtigkeitsanteil, ohne Probleme während der Beförderung.

Sicher.

Der Führer muss nicht aus dem Fahrzeug steigen. Denn er kann in Sicherheit, Ruhe und mit großer Produktivität auch bei schwierigen Wetterbedingungen arbeiten, ohne verschleißenden Stress und bei abschüssigen Straßen.

catalogo fuart.indd 11 4/6/2013 12:58:55 AM

ABSAUGPUMPE

Fuart mit Jetabsaugpumpe.

- Fuart 10:10 t - Fuart 12:12 t.
- Maximale Breite Fuart 10:1.800 mm
  Fuart 12:1.850 mm
- Radstand 2600-3000 mm bei beiden Typen.
- Differenzialsperre, ABS, Motorbremse.

JETSAUGPUMPE

- Verzierter Edelstahltank AISI 304 für schwarze Abwässer l 5000
- Verzierte seitliche Stahlwasserbehälter AISI 304 l 2000
- Absaugpumpe von l /min 14400 mit Leere von 95%
- Hochdruckwasserpumpe 100 / l / min bei 200 bar
- Seitliche Edelstahlspule-Schlauchhalter mit 40m Gummischlauch von ¾"
- Seitliche Edelstahlspule-Schlauchhalter mit 60m Gummischlauch von ½"
- Abfluss in den Tank
- Schalttafel mit Lichtschutz IP65
- Funkfernsteuerung
- Verzierter Edelstahlschlauchkästen
- Drehscheinwerfer und Arbeitsscheinwerfer

fuart
MAKES THE ROAD EASY

catalogo fuart.indd 12 4/6/2013 12:58:57 AM

fuart
MAKES THE ROAD EASY

ABSAUGPUMPE

Absaugpumpe Cappellotto

Fahrzeugtyp Fuart 10
- Zul. Gesamtgewicht 10 Tonnen
- Ausstattung: cappellotto
- Ausrüstungstyp: kombinierte Absaugpumpe
- Fassungsvermögen der Schlammabteilung: 3900 l im Edelstahltank
- Fassungsvermögen der Wasserabteilung: 1300 l in seitlichen Edelstahlkästen

- Vakuumpumpe: b.p. star 84 von 14400 l/min
- Hochdruckpumpe: uraca p.3.10 von 104 l/min-200 bar
- Übertragung: mechanisch mit Kupplung
- Hilfsspule: seitlich dx manuell mit 60m von ½'
- 2° Hilfsspule: seitlich sx hydraulisch mit automatischer Schlau chspule und 40m Schlauch von ¾'
- Tank: kippbar aus Edelstahl aisi 304 verziert
- Bodenverschließung automatisch
- Weiter Zubehörteile: Funkfernbedienung, Werkzeugkasten, Schraubstock

catalogo fuart.indd 13 4/6/2013 12:59:00 AM

ABSETZKIPPER

Kipper hinten absetzbar

- Fuart 10:10 t - Fuart 12:12 t.
- Maximale Breite Fuart 10:1.800 mm
  Fuart 12:1.850 mm
- Radstand 2600-3000 mm bei beiden Typen.
- Differenzialsperre, ABS, Motorbremse.

fuart
MAKES THE ROAD EASY

catalogo fuart.indd 14 4/6/2013 12:59:03 AM

fuart
MAKES THE ROAD EASY

MULTIHEBER

Multiheber mit Rückausladung

- Fuart 10:10 t - Fuart 12:12 t.
- Maximale Breite Fuart 10:1.800 mm
  Fuart 12:1.850 mm
- Radstand 2600-3000 mm bei beiden Typen.
- Differenzialsperre, ABS, Motorbremse.

MULTIHEBER MIT RÜCKAUSLADUNG

- Mit ausdehnbarem Ausleger
- Hebleistung bei Heber am Boden 8000Kg
  5000Kg
- Hebleistung bei Heber in 500mm Bodenhöhe
  6000kg 3500kg
- Max. Betriebsdruck 260 bar
- Empfohlene Leistungsfähigkeit der Pumpe
  60 l/min
- Fahrgestellgewicht 1800kg *

* das effektive Gewicht hängt von der Bodenplattengröße und vom Bodenplattentyp ab

catalogo fuart.indd 15 4/6/2013 12:59:05 AM

MULTIHEBER

Rotierender Multiheber.

FUART 10 UND 12
MINIMALES HINDERNIS, MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT.

Es sind die einzigen Fahrzeuge mit reduzierter Breite die eine Tragfähigkeit von 10 oder 12 Tonnen ermöglichen. Die Fahrzeuge Fuart lösen das Problem all derer die in engen Plätzen arbeiten und Hohe Tragfähigkeiten benötigen. Sie sind die Grundlage für unendliche Anwendungen: Baustellenausrüstungen, Kräne, Absaugpumpen, Müllpresser, Säuberungspumpen, usw.

fuart
MAKES THE ROAD EASY

- Fuart 10:10 t - Fuart 12:12 t.
- Maximale Breite Fuart 10:1.800 mm
  Fuart 12:1.850 mm
- Radstand 2600-3000 mm bei beiden Typen.
- Differenzialsperre, ABS, Motorbremse.

catalogo fuart.indd 16 4/6/2013 12:59:08 AM

ROTIERENDER MULTIHEBER
DER VORTEIL ÜBERALL AUFZULADEN.

Auch in den unzugänglichsten Orten macht er es möglich den Container abzuholen und anzuheben, sowohl auf der rechten, als auch auf der linken Seite oder hinten, in jedem Punkt in der Drehung von 180°. Auf den Fuart gebaut, kann der Heber bis zu 6 Tonnen Nutzgewicht transportieren.

- Hintere oder seitliche Ablage in einem Drehwinkel von 180°
- 6 Tonnen Nutztragfähigkeit bei aufgerüstetem Fahrzeug
- Hebleistung bei Straßenhöhe bis zu 5,5t
- Abhebbare Containerbreite bis 1700mm, Fassungsvermögen 5m³
- Angegebenes Gewicht der Ausrüstung 2300kg
- Auslauflänge 1000mm
- Stabilisatoren von Hand ausziehbar und mit hydraulischer Senkung
- Zylinder mit Umkippsperre
- Unabhängige und synchronisierte Hebzylinder
- Handbetriebener Verteilerhebel für die Stabilisatorenbedienung
- Handbetriebener Verteilerhebel für die Armbedienung
- Prädisponiert auch mit Funkfernsteuerung

fuart
MAKES THE ROAD EASY

catalogo fuart.indd 17 4/6/2013 12:59:10 AM

fuart
MAKES THE ROAD EASY

FLÜSSIG UND GASTRANSPORT

Fuart 10 mit GPL.

Machen wir dem GPL (flüssiges Propangas) Platz. Gassen, Höfe, Hauseingänge sind kein Problem mehr. Fuart kommt auch durch die unzugänglichsten Orte und mit maximaler Tragfähigkeit: 10 Tonnen bei voller Last.

Über 30 Jahre in der Arbeitsbranche des GPL. Technogas stellt Tanker her (ADR-TPED Klasse 2) für den Transport und den Vertrieb von flüssigem Propangas mit hinterer und seitlicher Umfüllungsanlage. Die Pumpanlage und Messung „Jolly gas" ist entworfen und hergestellt worden nach strengsten Sicherheitsstandard um einen optimalen und sicheren Gebrauch des flüssigen Propangas zu garantieren. Außerdem ist kennzeichnend das einzigartige Design, imstande einen konstanten Abfluss zu garantieren.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN.

- Tanknutzinhalt 6400 l
- Hergestellt nach den gesetzl. Normen ARD-TPED.
- Tankbefestigung ans hintere Fahrgestell mit Antivibrierpuffer
- Kasten vollkommen aus Glasfaserkunststoff
- Hintere Öffnung aus Harz mit dichtem Gummiverschluss
- Literzahlleser Su scid für einen einfachen An - und Abbau
- Flüssig- und Gasphasenabschnitte einteilig hergestellt ohne Lötungen
- Verbindungen zwischen Anlage und Tank durch flexible Edelstahlschläuche
- Pneumatischer Notanschluss für Depotanschluss
- Seitlicher Hochdruckkasten sx mit Notschaltknöpfen und Ventilbedienungen
- LED-Lampe nicht verpuffend im Kasteninneren
- Schlauchaufrollspule mit Vorrichtung zum vereinfachten Abrollen
- Erdungszange mit eingebautem pneumatischem Notschalter
- Standardliterzähler mit mechanischem Kopf (eventuell elektronischer Kopf)

catalogo fuart.indd 18 4/6/2013 12:59:12 AM

TANKER

Brennstofftanker

- Fuart 10:10 t - Fuart 12:12 t.
- Maximale Breite Fuart 10:1.800 mm
  Fuart 12:1.850 mm
- Radstand 2600-3000 mm bei beiden Typen.
- Differenzialsperre, ABS, Motorbremse.

catalogo fuart.indd 19 4/6/2013 12:59:13 AM

ABROLLEN

Betonpumpe

- Fuart 10:10 t - Fuart 12:12 t.
- Maximale Breite Fuart 10:1.800 mm
  Fuart 12:1.850 mm
- Radstand 2600-3000 mm bei beiden Typen.
- Differenzialsperre, ABS, Motorbremse.

fuart
MAKES THE ROAD EASY

catalogo fuart.indd 20 4/6/2013 12:59:21 AM

Fuart mit Betonpumpe
Eigenschaften des Fahrzeugs:
Masse mm 1850-7200-3450
Motor Mercedes Euro 5 OM 924 LA kW 160
(PS 218) zul. Gesamtgewicht 120 dz

Eigenschaften der Ausstattung:
Arm-4 Teile ZR mit Pleuelstangen, Zapfen, Büchsen, Drehknopf, Zylinder mit Overcenter Ventilen, hydraulischem Verteiler, Röhren und Gelenken, Endrohr, Lagerschale und Untersetzungsgetrieb.
Höchsthöhe: 19,8m
Horizontalreichweite: 16,6m
Drehwinkel:
Gelenk A: 100°,
Gelenk B: 180°,
Gelenk C: 265°,
Gelenk D: 240°.

Röhren mit Rohrverbindungen mit Durchmesser von 100mm
Lagerung-Gerüst, Unterdrehkopf, Stabilisatoren mit hydraulischen Füssen und Zylindern, hydraulische Verteiler für Stabilisatoren, Öltank von 350l und Wassertank von 350l, Gehäuse, Rahmen in Alluminium, Werkzeugkasten, Platten und Stabilisatoren.
Breite bei eingezogenen Stabilisatoren höchstens 1,85m.

Hydraulische Bestandteile-Hydraulische Pumpe für die Bewegung des Arms, der Füsse, der Betonpumpe und Dienste, Kupplung mit Getriebe für Pumpen, Wärmeaustauscher, Kontrollventile der Pumpen und der Filter.

Pumpenblock-Betonpumpenblock Yuken mit entsprechendem Kontrollventil von 45 mc/h,

S-Ventilsystem, Mischer im Trichter funktioniert auch wenn das Fahrzeug in Bewegung ist.
Höchstdruck des Betonstrahls aus dem Trichter 70 bar.

Wasserreiniger-Wasserreiniger mit Hochdruck von 110 bar, vollständig mit hydraulischem Träger und Motor.

Elektrische Anlage-Hauptschaltkasten, entsprechende Funkfernsteuerung, mikro, Betriebs- und Notschalter.

Klemmschutzstange-Alle Autopumpen haben serienmäßig eine einziehbare Klemmschutzstange die es möglich macht, auf allen Baustellen mit der größten Beweglichkeit zu arbeiten.







catalogo fuart.indd 21 4/6/2013 12:59:22 AM

fuart
MAKES THE ROAD EASY

Fuart mit Betonpumpe.

Eigenschaften des Fahrzeugs:
Masse mm 1850-7200-3450
Motor Mercedes Euro 5 OM 924 LA kW 160
(PS 218) zul. Gesamtgewicht 120 dz

Eigenschaften der Ausstattung:
Arm-4 Teile ZR mit Pleuelstangen, Zapfen, Büchsen, Drehknopf, Zylinder mit Overcenter Ventilen, hydraulischem Verteiler, Röhren und Gelenken, Endrohr, Lagerschale und Untersetzungsgetrieb.
Höchsthöhe: 19,8m
Horizontalreichweite: 16,6m
Drehwinkel:
Gelenk A: 100°,
Gelenk B: 180°,
Gelenk C: 265°,
Gelenk D: 240°.
Röhren mit Rohrverbindungen mit Durchmesser von 100mm Lagerung-Gerüst, Unterdrehkopf, Stabilisatoren mit hydraulischen Füssen und Zylindern, hydraulische Verteiler für Stabilisatoren, Öltank von 350l und Wassertank von 350l, Gehäuse, Rahmen in Alluminium, Werkzeugkasten, Platten und Stabilisatoren.
Breite bei eingezogenen Stabilisatoren höchstens 1,85m.

Hydraulische Bestandteile-Hydraulische Pumpe für die Bewegung des Arms, der Füsse, der Betonpumpe und Dienste, Kupplung mit Getriebe für Pumpen, Wärmeaustauscher, Kontrollventile der Pumpen und der Filter.





Pumpenblock - Betonpumpenblock Yuken mit entsprechendem Kontrollventil von 45 mc/h, S-Ventilsystem, Mischer im Trichter funktioniert auch wenn das Fahrzeug in Bewegung ist. Höchstdruck des Betonstrahls aus dem Trichter 70 bar.

Wasserreiniger - Wasserreiniger mit Hochdruck von 110 bar, vollständig mit hydraulischem Träger und Motor.

Elektrische Anlage-Hauptschaltkasten, entsprechende Funkfernsteuerung, mikro, Betriebs-und Notschalter.

Klemmschutzstange-Alle Autopumpen haben serienmäßig eine einziehbare Klemmschutzstange die es möglich macht, auf allen Baustellen mit der größten Beweglichkeit zu arbeiten.

catalogo fuart.indd 22 4/6/2013 12:59:24 AM

fuart
MAKES THE ROAD EASY

Betonmischer P.T.T. 12,0 t - 3,0 m³



catalogo fuart.indd 23 4/6/2013 12:59:25 AM

fuart
MAKES THE ROAD EASY

Betonmischer P.T.T. 20,0 ton - 5,0 Mc



catalogo fuart.indd 24 4/6/2013 12:59:25 AM

fuart
MAKES THE ROAD EASY

Feuerlöschpumpe









catalogo fuart.indd 25 4/6/2013 12:59:27 AM

fuart
MAKES THE ROAD EASY

Kehrmaschine

KEHRMASCHINE	
Behälterinhalt	5,5 m^3
Auspuffanlage	zur Umkehr
Saug-Steckdosen	2
Durchmesser der Extraktion	250 mm
Fassungsvermögen Wassertank	1.000 lt
Power of Hilfsmotor	70 Kw
Drehzahl der minimalen Staubsauger - max	2.400 / 3.500 rpm
Stamm	Fakultativ



catalogo fuart.indd 26 4/6/2013 12:59:27 AM

www.fuart.it

catalogo fuart.indd 27 4/6/2013 12:59:27 AM



fuart
MAKES THE ROAD EASY

Fuart 10

Es ist das einzige Nutzfahrzeug das mit einer Breite von nur 1800 mm ein zul. Gesamtgewicht von 10 Tonnen ermöglicht. Fuart 10 löst endgültig das Problem derer die große Lastfähigkeiten benötigen. Er ist die ideale Basis für vielseitige Verwendungen: Kehrmaschinen, Absaugpumpen, Kräne, Baustellenausrüstungen, Müllpresser usw.

MOTOR	Mercedes OM 904 LA	Mercedes OM 924 LA
Antrieb	Diesel	Diesel
N° Zylinder	4	4
Hubraum	4.250 ccm	4.800 cc
Bohrung und Lauf	102 x 130 mm	106 x 136 mm
Speisung	Einspritzpumpe	
Aufladung	Wastgate und intercooler Luft-Luft	
Kühlung	Flüssig	
Leistung	130 kW / 177 PS bei 2200UpM	160 kW / 217 PS bei 2200UpM
Max. Drehmoment	675 Nm bei 1200-1600UpM	810 Nm bei 1200-1600UpM
Abgasnorm	Euro 5	

catalogo fuart.indd 28 4/6/2013 12:59:28 AM

Maße		Radstand 2600 mm	Radstand 3000 mm
K	Länge min / max 4	4.930/5.730 mm	5.330/5.730 mm
	Wendekreis	11.250 mm	14.500 mm
Y	Hinterer Vorsprung min / max	1.050/1.850 mm	1.050/1.450 mm
W	Max. Auflagelänge	4.200 mm	4.600 mm
D	Abstand Vorderachse - Karosseriekante	300 mm	300 mm
C1	Vordere Spurweite	1.575 mm	1.575 mm
C2	Hintere Spurweite	1.300 mm	1.300 mm
t	Fahrzeughöhe bei leerem Fahrzeug (theoretisch)	1.030 mm	1.030 mm

Verfügbare Farben:

101
weiß

102
blau

103
rot

104
grün

105
gelb

106
orange

Maße	Radstand 2600 mm	Radstand 3000 mm
Zul. Gesamtgewicht	10.000 kg	10.000 kg
Zul. Vorderachslast	3.700 kg	3.700 kg
Zul. Hinterachslast	7.000 kg	7.000 kg
Schlepplast	8.000 kg	8.000 kg
Eigengewicht	3.600 kg	3.650 kg
Gewichtsverteilung auf die Vorderachse	2.400 kg	2.400 kg
Gewichtsverteilung auf die Hinterachse	1.200 kg	1.200 kg
Schwerpunkthöhe	790 mm	790 mm
Schwerpunktabstand von der Vorderachse	866 mm	1.027 mm
Treibstofftankinhalt	100 l	100 l
Tankinhalt AdBlue	8 l	8 l

catalogo fuart.indd 29 4/6/2013 12:59:28 AM



fuart
MAKES THE ROAD EASY

Fuart 12

Es ist das einzige Fahrzeug das mit einer Breite von nur 1850 mm ein zul. Gesamtgewicht von 12 Tonnen ermöglicht. Fuart 12 löst endgültig das Problem der er die in engen Orten arbeiten und hohe Lastfähigkeiten brauchen. Er ist die Grundlage für zahlreiche Anwendungen: Kehrmaschinen, Säuberungspumpen, Absaugpumpen, Kräne, Baustellenausstattungen, Müllpresser usw.

MOTOR	Mercedes OM 904 LA	Mercedes OM 924 LA
Antrieb	Diesel	Diesel
N° Zylinder	4	4
Hubraum	4.250 ccm	4.800 cc
Bohrung und Lauf	102 x 130 mm	106 x 136 mm
Speisung	Einspritzpumpe	
Aufladung	Wastgate und intercooler Luft-Luft	
Kühlung	Flüssig	
Leistung	130 kW / 177 PS bei 2200UpM	160 kW / 217 PS bei 2200UpM
Max. Drehmoment	675 Nm bei 1200-1600UpM	810 Nm bei 1200-1600UpM
Abgasnorm	Euro 5	

catalogo fuart.indd 30 4/6/2013 12:59:28 AM

Maße		Radstand 2600 mm	Radstand 3000 mm
K	Länge min / max 4	4.930/5.730 mm	5.330/5.730 mm
	Wendekreis	11.250 mm	14.500 mm
Y	Hinterer Vorsprung min / max	1.050/1.850 mm	1.050/1.450 mm
W	Max. Auflagelänge	4.200 mm	4.600 mm
D	Abstand Vorderachse - Karosseriekante	300 mm	300 mm
C1	Vordere Spurweite	1.575 mm	1.575 mm
C2	Hintere Spurweite	1.300 mm	1.300 mm
t	Fahrzeughöhe bei leerem Fahrzeug (theoretisch)	1.030 mm	1.030 mm

Verfügbare Farben:

101
weiß

102
blau

103
rot

104
grün

105
gelb

106
orange

Maße	Radstand 2600 mm	Radstand 3000 mm
Zul. Gesamtgewicht	12.000 kg	12.000 kg
Zul. Vorderachslast	4.400 kg	4.400 kg
Zul. Hinterachslast	8.400 kg	8.400 kg
Schlepplast	9.500 kg	9.500 kg
Eigengewicht	3.940 kg	3.940 kg
Gewichtsverteilung auf die Vorderachse	2.540 kg	2.540 kg
Gewichtsverteilung auf die Hinterachse	1.400 kg	1.420 kg
Schwerpunkthöhe	790 mm	790 mm
Schwerpunktabstand von der Vorderachse	925 mm	1.075 mm
Treibstofftankinhalt	100 l	100 l
Tankinhalt AdBlue	8 l	8 l

catalogo fuart.indd 31 4/6/2013 12:59:28 AM

fuart

MAKES THE ROAD EASY

www.fuart.it

Fuart srl - Enrico Mattei 11, 33083 Chions (PN) Italy
Tel. +39 0434 421440 Fax +39 0434 421421 info@fuart.it

catalogo fuart.indd 32 4/6/2013 12:59:28 AM